

VENUS UPS

Faratel VENUS UPS series are designed based on Line-Interactive technology and can provide pure sine wave in output independent of input AC line even in power failure.

Faratel VENUS series are equipped with smart micro-processing system to check for proper operation of UPS and find probable errors in any part of the UPS. This type of UPS must be used in computer systems, otherwise the service will be coordinated.

یو پی اس شبه سینوسی مدل Venus

یو پی اس های هوشمند Venus فاراتل، منابع تغذیه بدون وقفه هوشمند با تکنولوژی Line-Interactive که با توجه به ماهیت عملکردی شان علاوه بر تامین برق مناسب برای مصرف کننده ها، قادرند از دستگاه های متصل در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر به بهترین نحو محافظت نمایند.



قابلیت ها

- تکنولوژی line-Interactive هوشمند
- مناسب کامپیوترهای شخصی و تجهیزات جانبی آنها
- مناسب تجهیزات کوچک اکتیو شبکه (هاب، سوئیچ، روتر و ...)
- حجم و وزن پایین
- مجهز به باتری های سیلد اسید داخلی
- مناسب سیستم های صوتی و تصویری منازل، آیفون تصویری، سیستم اطفاء حریق، درب بازکن اتوماتیک، نظارت تصویری کوچک و ...
- دارای قابلیت استفاده سیستم های مدیریت یو پی اس (مجهز به پورت ارتباطی هوشمند RS232)
- مجهز به دکمه تست جهت اطلاع از سلامت باتری



VENUS1300	مدل			
Line-Interactive	تکنولوژی			
1300VA - 780W	توان نامی			
220VAC \pm 20%	ولتاژ	ورودی		
8A	ماکزیمم جریان			
50 \pm 5Hz یا 50 \pm 3Hz	فرکانس			
تک فاز	فاز			
0.6	ضریب قدرت			
در حالت برق شهر: 220VAC \pm 10% و شکل موج سینوسی در حالت باتری: 220Vr.m.s \pm 5% و شکل موج شبه سینوسی	ولتاژ	خروجی		
5.9A غیر خطی / 3.54A خطی	جریان			
در حالت برق شهر: برابر ورودی	فرکانس			
در حالت باتری: 50Hz \pm 0.2%	فاز			
تک فاز	ضریب قدرت نامی			
از 110٪ تا 130٪ توان نامی به مدت 1 دقیقه بیش از 130٪ توان نامی به مدت 3 ثانیه سیلد اسید بدون نیاز به سرویس و نگهداری	تحمل اضافه بار	باتری		
24VDC	ولتاژ			
2 عدد باتری 12V با ابعاد 151*64*94mm	باتری داخل			
حدود 10 ساعت پس از تخلیه کامل تا 90٪ قابلیت اتصال ندارد	زمان شارژ مجدد باتری خارجی			
در حالت برق شهر >95%	راندمان			
2.5msec	زمان سوئیچ			
0~40C	دما	محدوده کاری		شرایط محیطی
0~80% غیر فشرده	رطوبت			
تا ارتفاع 1000 متری از سطح دریا (بر اساس استاندارد IEC62040)	ارتفاع			
180*460*250	با بسته بندی	ابعاد (mm) (ارتفاع X عمق X عرض)		مشخصات فیزیکی
140*385*169	خالص			
15.6	با بسته بندی	وزن (Kg)		
14.6	خالص			